



Ваш надежный
партнер
в поиске решений
для ваших
проектов...



Мы **объединяем**
комплексные
решения с
практическими
знаниями и
опытом

Лакокрасочные покрытия для полов и перекрытий, напрямую влияя на внешний вид зданий, могут придавать им определенный характер и даже изменять визуальное восприятие пользователей, однако, стоит помнить также о том, что их функциональные преимущества значительно превосходят эстетические критерии. Неправильный выбор системы покрытия для пола, с учетом фактора несения расположенных на нем нагрузок, может привести к износу и ослаблению конструкций с течением времени.

Лакокрасочные покрытия для полов от Nippon Paint Zemin Kaplamaları предназначены для защиты бетонных перекрытий и полов от повреждений, связанных с химическими и масляными разливами, механических повреждений, таких как износ и старение, особенно часто встречающихся на автостоянках, офисных помещениях, а также местах эксплуатации вилочных погрузчиков, являющихся источниками передвигающихся динамических нагрузок большой и средней

тяжести, и, наконец, повреждений, возникающих в результате повседневной производственной деятельности.

Покрытия для полов от Nippon Paint Zemin Kaplamaları, помимо гигиеничности, свойства отталкивания пыли и эстетичного вида, за счет широкой цветовой гаммы, также способствуют снижению необходимости в дополнительной подсветке полов и в общем улучшают рабочую среду. Nippon Paint Zemin Kaplamaları, опираясь на свою команду высокопрофессиональных и опытных специалистов, а также огромное количество опыта и знаний в области нормативных требований и практической эксплуатации, предлагает комплексные решения в области защиты полов.

Отдав предпочтение широчайшему ассортименту покрытий для пола от Nippon Paint Zemin Kaplamaları, вы сможете обеспечить долговечность ваших зданий и минимизировать затраты на их обслуживание в долгосрочной перспективе.



NIP-FLOOR EPOXY 460



Грунт-краска для всех эпоксидных и полиуретановых систем NIP-FLOOR и FLOOR-OPTI, которая, при смешивании с кварцевым песком может использоваться в качестве грунтового материала, промежуточного слоя покрытия или заливочного/ремонтного раствора. Двухкомпонентная прозрачная грунт-краска для покрытия полов на эпоксидно-полиаминовой основе:

- Стандартные и высоко абсорбирующие поверхности,
- Грунтование бетонных поверхностей, цементных стяжек и эпоксидных/полиуретановых растворов,
- Использование в качестве связующего вещества - при работе с выравнивающими растворами на эпоксидной и полиуретановой основе, а также растворными смесями,
- Использование как в закрытых помещениях так и на открытых пространствах,
- Возможность нанесения финишного покрытия (краски) через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды.



NIP-FLOOR EPOXY 460-A
NIP-FLOOR EPOXY 460-B

14 КГ
6 КГ

FLOOR-OPTI EPOXY 450



Двухкомпонентный, быстротвердеющий, безрастворительный эпоксидный грунт-наполнитель, с высокими адгезионными свойствами, обеспечивающими хорошее сцепление с последующими слоями, который может использоваться в качестве усиливающего адгезионные свойства (сцепление) с последующими слоями покрытия.

- Стандартные и высоко абсорбирующие поверхности,
- Грунтование бетонных поверхностей, цементных стяжек и эпоксидных/полиуретановых растворов,
- Использование в качестве усиливающего адгезионные свойства слоя, за счет наличия наполнителя,
- Возможность использования с добавлением 20% кварцевого песка,
- Возможность нанесения финишного покрытия (краски) через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды.



FLOOR-OPTI EPOXY PR 450-A
FLOOR-OPTI EPOXY PR 450-B

20 КГ
5 КГ

NIP-FLOOR EPOXY SL 564



Двухкомпонентное, самовыравнивающееся эпоксидное финишное покрытие (краска), не содержащее растворителей. Области, нуждающиеся в высоких показателях механической прочности, а конкретно:

- Производственные и складские помещения с активно передвигающимися вилочными погрузчиками,
- Погрузочные пандусы,
- Торговые объекты,
- Многоэтажные и подземные автостоянки,
- Ярмарочные и выставочные площадки и т.п.,
- Возможность ходить по покрытию через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды. Обретение механической прочности - через 3 дня. Полное отверждение - через 7 дней.



NIP-FLOOR EPOXY SL 564-A
NIP-FLOOR EPOXY SL 564-B

20 КГ*
5 КГ

*Доступно изготовление продуктов в рамках цветовой палитры RAL.

NIP-FLOOR EPOXY MC 500



Двухкомпонентной, самовыравнивающееся, эпоксидное промежуточное покрытие (краска), не содержащая растворителей.

- Нанесение между слоями грунт-краски и финишного покрытия - для достижения желаемой толщины пленки покрытия,
- Оптимизация общих материальных затрат на систему покрытия,
- Возможность ходить по покрытию через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды. Обретение механической прочности - через 3 дня. Полное отверждение - через 7 дней.



NIP-FLOOR EPOXY MC 500-A
NIP-FLOOR EPOXY MC 500-B

20 КГ
4 КГ

FLOOR-OPTI EPOXY TC 444



Двухкомпонентное, гигиеничное, не содержащее растворителей и образующее идеально ровную поверхность финишное покрытие (краска) на эпоксидной основе, которую можно наносить на бетонные поверхности, а также области с циркуляцией пешеходов и легких видов транспорта.

- Производственные и складские помещения с активно передвигающимися вилочными погрузчиками,
- Погрузочные пандусы,
- Торговые объекты,
- Многоэтажные и подземные автостоянки,
- Ярмарочные и выставочные площадки и т.п.,
- Возможность ходить по покрытию через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды. Обретение механической прочности - через 3 дня. Полное отверждение - через 7 дней.



FLOOR-OPTI EPOXY TC 444-A
FLOOR-OPTI EPOXY TC 444-B

20 КГ*
5 КГ

*Доступно изготовление продуктов в рамках цветовой палитры RAL.

NIP-FLOOR EPOXY TIX 569



Двухкомпонентное, самовыравнивающееся, безрастворительное финишное покрытие (краска), которое придает эффект апельсиновой корки. Области, нуждающиеся в высоких показателях механической прочности, а конкретно:

- Производственные и складские помещения с активно передвигающимися вилочными погрузчиками,
- Погрузочные пандусы,
- Торговые объекты,
- Многоэтажные и подземные автостоянки,
- Ярмарочные и выставочные площадки и т.п.,
- Возможность ходить по покрытию через 24 часа, при обеспечении соответствия условий окружающей среды. Обретение механической прочности - через 3 дня. Полное отверждение - через 7 дней.



NIP-FLOOR EPOXY TIX 569-A
NIP-FLOOR EPOXY TIX 569-B

20 КГ*
5 КГ

*Доступно изготовление продуктов в рамках цветовой палитры RAL.



Области и цели применения



Тара



**NIPPON
PAINT**

**FLOOR
COATINGS**

www
nipponpaint-industrialgroup
com

 Адрес: квартал Зюмрютевлер, улица Урал, дом №: 38, 34852 район Малтепе / СТАМБУЛ
Zümrütevler Mah. Ural Sk. No: 38, 34852 Maltepe / İSTANBUL

 +90 216 571 1000 (pbx)

 +90 216 571 1315

 info@nipponpaint-industrialgroup.com